



## QualityBox EK268 z ramą ochronną

Wymiar wew.: 250 x 250 mm  
Wymiarzew.: 400 x 400 mm


Moduł podstawowy z pokrywą żeliwną			Wysokość wew.: 125 mm
Klasa obciążenia zgodnie z EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Pokrywa	12,0 kg	12,0 kg	
Rama ochronna	1,0 kg	1,0 kg	
Rama czołowa	4,5 kg	4,5 kg	
Dno studni	1,0 kg	1,0 kg	
<b>Waga studni z pokrywą</b>	<b>18,5 kg</b>	<b>18,5 kg</b>	
<b>Wysokość całkowita</b>	<b>160 mm</b>	<b>160 mm</b>	

Moduł podstawowy z pokrywą poliwęglanu			Wysokość wew.: 125 mm
Wartość zbliżona do wymogów EN 124	<b>1,5 t</b>		
Pokrywa	2,0 kg		
Rama ochronna	1,0 kg		
Rama czołowa	4,5 kg		
Dno studni	1,0 kg		
<b>Waga studni z pokrywą</b>	<b>8,5 kg</b>		
<b>Wysokość całkowita</b>	<b>160 mm</b>		


## Ramy boczne




**Rama 70 mm**  
Nr produktu: BP-100755  
Waga: 2,5 kg



**Rama 150 mm**  
Nr produktu: BP-100749  
2 x Ø 30 / 1 x Ø 110  
2 x Ø 30 / 1 x Ø 110  
Waga: 4,5 kg




**Rama 350 mm**  
Nr produktu: BP-100756  
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160  
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160  
Waga: 10 kg





**Rama 350 mm**  
Nr produktu: BP-100763  
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160  
1 x prostokąt  
Waga: 8 kg

## QualityBox EK268 Moduł podstawowy

Wymiar wew.: 250 x 250 mm  
Wymiarzew.: 400 x 400 mm

Moduł podstawowy z pokrywą żeliwną			Wysokość wew.: 200 mm wysokość specjalna: 126 mm
Klasa obciążenia zgodnie EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Pokrywa	15,0 kg	15,0 kg	
Rama stalowa ocynkowana	13,0 kg	13,0 kg	
Rama czołowa (standard)	5,5 kg	5,5 kg	
Dno studni	1,0 kg	1,0 kg	
<b>Waga studni z pokrywą</b>	<b>34,5 kg</b>	<b>34,5 kg</b>	
<b>Wysokość całkowita</b>	<b>240 mm</b>	<b>240 mm</b>	


Moduł podstawowy z pokrywą żeliwną wybetonowaną			Wysokość wew.: 145 mm
Klasa obciążenia zgodnie EN 124	<b>D 400<sup>3</sup></b>		
Pokrywa	34,4 kg		
Rama stalowa ocynkowana	18,0 kg		
Rama czołowa (standard)	5,5 kg		
Dno studni	1,0 kg		
<b>Waga studni z pokrywą</b>	<b>58,9 kg</b>		
<b>Wysokość całkowita</b>	<b>295 mm</b>		

Moduł podstawowy z pokrywą żeliwną do wybrukowania (miejsce do wybrukowania 45 mm)			Wysokość wew.: 145 mm
Klasa obciążenia zgodnie EN 124	<b>D 400<sup>3</sup></b>		
Pokrywa (bez bruku)	28,0 kg		
Rama stalowa ocynkowana	18,0 kg		
Rama czołowa (standard)	5,5 kg		
Dno studni	1,0 kg		
<b>Waga studni z pokrywą</b>	<b>52,5 kg</b>		
<b>Wysokość całkowita</b>	<b>295 mm</b>		


## Ramy boczne




**Rama 70 mm**  
Nr produktu: BP-100755  
Waga: 2,5 kg



**Rama 150 mm**  
Nr produktu: BP-100749  
2 x Ø 30 / 1 x Ø 110  
2 x Ø 30 / 1 x Ø 110  
Waga: 4,5 kg



**Rama 350 mm**  
Nr produktu: BP-100756  
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160  
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160  
Waga: 10 kg



**Rama 350 mm**  
Nr produktu: BP-100763  
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160  
1 x prostokąt  
Waga: 8 kg