




QualityBox EK388 Moduł podstawowy

Wymiar wew.: 650 x 650 mm
Wymiar zew.: 800 x 800 mm

Moduł podstawowy z pokrywą żeliwną		Wysokość wew.: 140 mm
Klasa obciążenia zgodnie EN 124	D 400³	
Pokrywa	60,0 kg	
Rama stalowa ocynkowana	19,0 kg	
Rama czołowa (standard)	14,0 kg	
Dno studni	4,5 kg	
Waga studni z pokrywą	97,5 kg	
Wysokość całkowita	240 mm	

Moduł podstawowy z pokrywą stalową wybetonowaną			Wysokość wew.: 190 mm
Klasa obciążenia zgodnie EN 124	B 125²	D 400³	
Pokrywa	125 kg	125 kg	
Rama stalowa ocynkowana	37,5 kg	37,5 kg	
Rama czołowa (standard)	14,0 kg	14,0 kg	
Dno studni	4,5 kg	4,5 kg	
Waga studni z pokrywą	181,0kg	181,0 kg	
Wysokość całkowita	295 mm	295 mm	

Moduł podstawowy z pokrywą stalową do wybrukowania (miejsce do wybrukowania 45 mm)			Wysokość wew.: 190 mm
Klasa obciążenia zgodnie EN 124	B 125²	D 400³	
Pokrywa (bez bruku)	132,0 kg	132,0 kg	
Rama stalowa ocynkowana	42,5 kg	42,5 kg	
Rama czołowa (standard)	14,0 kg	14,0 kg	
Dno studni	4,5 kg	4,5 kg	
Waga studni z pokrywą	193,0 kg	193,0 kg	
Wysokość całkowita	340 mm	340 mm	

Moduł podstawowy z pokrywą z blachy leżkowej		Wysokość wew.: 140 mm
Klasa obciążenia zgodnie EN 124	A 15¹	
Pokrywa	39,5 kg	
Rama stalowa ocynkowana	18,5 kg	
Rama czołowa (standard)	14,0 kg	
Dno studni	4,5 kg	
Waga studni z pokrywą	76,5 kg	
Wysokość całkowita	240 mm	



QualityBox EK388 Ramy boczne

Wymiar wew.: 650 x 650 mm
Wymiarzew. : 800 x 800 mm



Rama 70 mm
Nr produktu: BP-102204

Waga: 5,5 kg




Rama 220 mm
Nr produktu: BP-102202

4 x Ø 110

4 x Ø 110

Waga: 19 kg



Rama 220 mm
Nr produktu: BP-102207

2 x otwór prostokątny

4 x Ø 110

Waga: 17 kg