

ŚWIATŁOWODOWA SKRZYŃKA ROZDZIELCZA EK 660 MINI

Światłowodowa skrzynka rozdzielcza EK 660 mini umożliwia zarządzanie 12 włóknami światłowodowymi w wytrzymałej obudowie z poliwęglanu. To wysokiej jakości produkt łączący wiele innowacyjnych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań.



PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- Materiał obudowy: **wysokojakościowy poliwęglan**
- Stopień ochrony: IP 43
- Wymiary zewnętrzne: 94 x 130 x 25 mm
- Kolor: RAL 9016
- Zakres temperatur pracy: -30 °C do 70 °C
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK 06 zgodnie z normą EN62262
- Elementy organizacji i prowadzenia światłowodów na 12 spawów
- Indywidualne miejsca pocienienia i montażu do zastawiania różnego rodzaju złączy
 - 3 x (LC Duplex lub SC Simplex) + 1 LC Duplex wewnątrz obudowy
 - możliwość wyprowadzenia kabli bez złączy (obejma kablowa)
- 1 x wejście/wyjście mikrorur/kabli: Ø 5, 7, 10 mm i 2 x Ø 5, 7 mm
- Zamknięcia: do zaplombowania, śruba Torx, śruba krzyżowa
- Możliwość uszczelnienia mikrorurki